

RANGE 130-200kVA



Up to 200kVA – 50HZ
Up to 210kVA – 60HZ




450 lt



Perkins
FPT



1500-1800



IT Caratteristiche:

- Dimensione 3300x1200x2100h mm.
- Serbatoio interno 450lt.
Autonomia minima 12 ore.
- Potenza elettrica 130-200kVA PRP @ 1500rpm.
- Centralina elettronica di tipo manuale con multimetro.
- Kit prese:
 - 1x schuko 16A 3p
 - 1x CEE 16A 3p
 - 1x CEE 16A 5p
 - 1x CEE 32A 5p
 - 1x CEE 63A 5p
 - 1x CEE 125A 5p
- Morsettiera di piena potenza.
- N.4 ingressi per forche carrello elevatore.
- Cabina insonorizzata, realizzata in acciaio zincato verniciato a polvere epossidica.
- Golfare di sollevamento centrale girevole M24.

EN Features:

- Dimensions 3300x1200x2100h mm.
- In-built fuel tank 450lt.
Minimum 12 hours of autonomy.
- Prime power 130-200kVA @ 1500rpm.
- Manual electronic control unit with multimeter.
- Socket kit:
 - 1x schuko 16A 3p
 - 1x EEC 16A 3p
 - 1x EEC 16A 5p
 - 1x EEC 32A 5p
 - 1x EEC 63A 5p
 - 1x EEC 125A 5p
- Full power terminal.
- N.4 forklift forks.
- Galvanized steel soundproof canopy, painted with epoxy powder.
- Central, revolving, lifting hook M24.

FR Caractéristiques:

- Dimensions 3300x1200x2100h mm.
- Réservoir de carburant intégré 450lt.
Minimum de 12 heures d'autonomie.
- Puissance continue 130-200kVA @ 1500rpm.
- Unité de commande électronique manuelle avec multimètre.
- Jeu de prises de puissance:
 - 1x schuko 16A 3p
 - 1x CEE 16A 3p
 - 1x CEE 16A 5p
 - 1x CEE 32A 5p
 - 1x CEE 63A 5p
 - 1x CEE 125A 5p
- Borne de puissance total.
- N.4 guides de levage pour chariot élévateur.
- Capotage insonorisé en acier galvanisé, peint avec poudre époxydique.
- Central, pivotant, crochet de levage M24.