

CGM LTF1500H



SERIE TORRI FARO



MADE IN ITALY



FARI HEADLIGHTS – PHARES		ALTEZZA MAX MAX HIGH – HAUTE MAX
N	TIPO – KIND – TYPE	MT
4	Alogeni da 1500W 1500W halogen headlights Phares halogènes de 1500W	9

Condizioni ambientali Environmental conditions Conditions environnementales	
---	--

Temperatura – Temperature – Température	40° C
Altitudine – Height – Altitude	1000 mslm
Umidità – Humidity – Humidité	60,00%



PESO WEIGHT POIDS	DIMENSIONI [MM] DIMENSIONS [MM]		
	L	W	H MIN/MAX
800	4300	1320	1730 / 9000

Le immagini sono puramente a titolo dimostrativo
The images are only for demonstration purposes
Cettes images sont utilisées uniquement à des fins de démonstration

AGG. JAN 2015

DATI TECNICI
TECHNICAL DETAILS
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

CGM LTF1500H

Generali – General	Potenza elettrica in continuo – Prime power – Electrical puissance en continu	kVA (kW)	10 (8)
	Rumorosità – Sound level – Niveau sonore	dB(A) 7mt	70
	Giri/mn – Rpm – Tours/min		1500
	Frequenza – Frequency – Fréquence	Hz	50
	Tensione – Voltage – Tension	V	230
	Amperaggio nominale – Ampere rating – Ampérage	A	44
Motore – Engine – Moteur	Motore – Engine – Moteur		PERKINS 403A-11G
	Potenza motore – Engine power – Puissance du moteur	Hp (kW)	11,2 (8,4)
	N. cilindri – Nr. of cylinders – N. cylindres		3
	Aspirazione – Aspiration – Aspiration		Aspirato - <i>Naturally aspirated</i> Aspiré
	Raffreddamento – Cooling system - Refroidissement		Acqua – <i>Water</i> – Eau
	Cilindrata – Displacement – Déplacement	cc	1131
	Alessaggio x corsa – Bore x stroke – Alésage x course	mm	77 x 81
	Regolatore di giri – RPM governor – Régulateur de tours		Meccanico – <i>Mechanical</i> Mécanique
Precisione della regolazione – Governor precision – Précision régulateur	%	5%	
Alimentazione – Alimentation	Tipo di carburante – Fuel type – Type de carburant		Diesel
	Consumo – Consumption – Consommation @ 50%	L/h	1,7
	Consumo – Consumption – Consommation @ 75%	L/h	2,3
	Consumo – Consumption – Consommation @ 100%	L/h	3
	Capacità del serbatoio – Tank capacity – Capacité du reservoir	L	63
Autonomia con fari accesi – Autonomy with lights on – Autonomie phares allumés	h	27,4	
Alternatore – Alternator – Alternateur	Alternatore – Alternator – Alternateur		LINZ ELECTRIC
	N. di poli – Number of poles – Nombre de pôles		2
	Tipo – Type – Type		Con spazzole – <i>With brushes</i> Avec balais
	Regolazione della tensione – Voltage regulation – Régulation de la tension		Condensatore maggiorato <i>Capacitor</i> – Condensateur
	Precisione della tensione – Voltage precision – Précision de la tension	%	4%
Diametro scarico – Diameter exhaust – Diamètre échappement	mm	60	
Tensione sistema elettrico – Voltage – Tension	V	12	

Tutti i dati presenti sono contenuti nelle schede tecniche originali del motore e dell'alternatore. Essi sono indicativi e possono essere modificati in qualsiasi momento e senza preavviso.
All data can be found out in the original technical datasheet of the engine and the alternator. Values shown are nominal values, they can change in every moment and without warning.
Toutes les données sont transcrites dans les fiches techniques du moteur et de l'alternateur. Les valeurs sont nominales et ils peuvent changer à tout moment et sans avertissement

STANDARD EQUIPMENT

LIGHTING TOWER

Asta telescopica idraulica ad innalzamento manuale – *Telescopic hydraulic rod with manual lifting system*
Tige hydraulique pneumatique avec système de levage manuel

n.4 fari alogeni da 1500W ciascuno – *n.4 1500W halogen lights* – n.4 phares halogènes de 1500W

Movimentazione manuale dei fari – *Manual lights positioning* – Positionnement manuel des phares

Quadro di controllo – *Electric control panel* – Tableau électrique de contrôle

GENERAL

Motore diesel – *Diesel engine* – Moteur diesel

Alternatore monofase – *Single-phase alternator* – Alternateur monophasé

Carrello di traino lento – *Slow towing trailer* – Remorque lente

Gommini antivibranti – *Vibration dampers* – Amortisseurs de vibrations

Batteria 12V – *12V battery* – Batterie 12V

Liquidi di primo riempimento – *First oil filling* – Remplissage initial des fluides

OPTIONALS



Carrello di traino stradale

Fast towing trailer

Remorque stradal

Aste telescopiche di maggiore altezza

Higher telescopic rod

Tige télescopique plus grande



Aste telescopiche ad innalzamento elettrico

Electric telescopic rod

Tige télescopique électrique

Movimentazione dei fari radiocomandata

Wireless lights positionins

Positionnement des phares télécommandé



Diverso numero, potenza e tipologia di fari (alogeni, ioduri, led)

Different number, power and kind of lights (halogen, metal halide, led)

Divers numero, puissance et type de phares (halogène, halogénure, led)

MADE IN ITALY

C.G.M. Gruppi Elettrogeni s.r.l.

Via decima strada, 3

36071 Arzignano (VI) – Italy

Tel. 0039 0444 673712 – 674152

Fax. 0039 0444 675384


C.F. & P. IVA 02844720247 REA 279734

www.cgmitalia.it

info@cgmitalia.it



Distributed by:



C.G.M. Gruppi elettrogeni s.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche al presente prospetto senza obbligo di preavviso alcuno

C.G.M. Gruppi elettrogeni s.r.l. reserves the right to make changes to this prospectus without any prior notice

C.G.M. Gruppi elettrogeni s.r.l. réservons le droit d'apporter des modifications à ce prospectus sans préavis